








PURE ELEGANCE

MIYABI CASA SYNTHETIC LEATHERS	PALAWAN PACIJAN MINDORO MINDANAO BORACAY	BOAYAN BELIZE	LOMBOK KOMODO LUX	MOREIA	PAPUA GILI
COMPOSICIÓN COMPOSITION	30% CO - 69% PVC 1% PU	5% CO - 85% PVC 10% PL	28% CO - 70% PVC 2%PU	65% PU - 35%CO	70%PVC - 30%PU
ESPOSOR THICKNESS	1 mm 0,04 in	1 mm 0,04 in	1,3 mm 0,05 in	1,1 mm 0,04 in	1,2 mm 0,05 in
PESO WEIGHT	630 g/m2 2,06 oz/sq ft	650 g/m2 2,13 oz/sq ft	690 g/m2 2,26 oz/sq ft	440 g/m2 1,44 oz/sq ft	850 g/m2 2,78 oz/sq ft
ANCHO WIDTH	140 cm 55 in	140 cm 55 in	140 cm 55 in	138 cm 54 in	140 cm 55 in
RESISTENCIA AL PILLING PEELING RESISTANCE	EN ISO 12945-2 grado grade 5	EN ISO 12945-2 grado grade 5	EN ISO 12945-2 grado grade 5	ASTM D-3512 grado grade 5	EN ISO 12945-2 grado grade 5
CARGA DE ROTURA BREAKING STRENGHT URDIMBRE/ WARP TRAMA / WEFT	EN ISO 13934-1 UNE EN ISO 1421 584 N 404 N	EN ISO 13934-1 UNE EN ISO 1421 990 N 415 N	UNE 40 085/1:75 345 N 290 N	UNE 40 085/1:75 294 N 483 N	UNE EN ISO 1421 333 N 180 N
MARTINDALE	UNE EN ISO 5470-2 >50.000 MINDANAO >100.000 PALAWAN >150.000 ciclos cycles	UNE EN ISO 12947-2:1999 BOAYAN >50.000 BELIZE >100.000 ciclos cycles	UNE EN ISO 12947 1-2:1999 >200.000 ciclos cycles	BS5690:91 >100.000 ciclos cycles	UNE EN ISO 12947-2:1999 >100.000 ciclos cycles
RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGHT URDIMBRE/ WARP TRAMA / WEFT	DIN 53356 (PROC. A) 54 N 43 N	DIN 53356 (PROC. A) 67 N 42 N	UNE EN ISO 4674/1A 81 N 73 N	DIN 53356 (PROC. A) 50 N 41 N	ISO 46742 28 N 25 N
SOLIDEZ A LA LUZ LIGHT FASTNESS	UNE-EN ISO 105 B02 4	UNE-EN ISO 105 B02 5	UNE-EN ISO 105-B02/A1 >7	UNE-EN ISO 105 B02 6-7	UNE-EN ISO 105 B02 >4
SOLIDEZ AL FROTE FASTNESS TO RUBBING	EN ISO 105 X 12 4 / 5	EN ISO 105 X 12 5	EN ISO 105 X 12 4 / 5	EN ISO 105 X 12 4-5	EN ISO 105 X 12 4-5
 NORMA IGNÍFUGA FIRE RETARDANCY	EN 1021 PART 1 & 2	EN 1021 PART 1 & 2	EN 1021 PART 1 & 2	BS 5852	EN 1021 PART 1 & 2 (optional)
LIMPIEZA CLEANING					
					
	Limpiar periódicamente con paño seco y aspirar con cepillo suave. Manchas ligeras: Paño blanco con solución de jabón neutro y agua templada. Manchas persistentes: Paño blanco con solución de vinagre blanco o alcohol fino.No frotar la mancha. No usar solventes. <i>Clean with soft cloth and vacuum often with a soft brush.</i> <i>Simple stains: White cloth with a solution of neutral soap and warm water.</i> <i>Difficult stains: White cloth with a solution of white vinegar or rubbing alcohol.</i> <i>Do not rub with pressure. Do not use solvents.</i>				
APTO PARA SUITABLE FOR	Tapicería - Baldosas - Murales - Alfombras (consultar) <i>Upholstery - Tiles - Murals - Rugs (on request)</i>				
USO USE	 RESIDENTIAL  HOSPITALITY  CONTRACT  RETAIL				
<p>Las características técnicas y el colorido del muestrario son indicativos, no pudiendo garantizar la constancia de las tonalidades entre diferentes partidas.</p> <p>Consecuentemente todas las órdenes implican la aceptación de las tolerancias mencionadas.</p> <p>Miyabi casa controla continuamente la fiabilidad de las características técnicas, aunque no se debe considerar este catálogo como guía infalible de las especificaciones actuales.</p> <p><i>Technical features and sampler colors are illustrative, there may be slight color shade variations from batch to batch. Therefore all orders involve acceptance of above mentioned tolerance.</i></p> <p><i>Miyabi casa continuously checks the reliability of the technical features, although this catalogue should not be considered a guaranteed guide of current specifications.</i></p>					